

ME엔코더 핀맵 및 시그널(1,024ppr)

Resolution	※ 1024 PPR			
UVW Signal	※ Max. 8 Pole pair ※ 1 ~ 8 Pole pair 조절가능 (16극)			
출력방식 Output Type	출력신호 Output Signal	출력형태 Output Form	전원 Power Supply	소비전류 Current Consumption
	A,B,Z,U,V,W	Line Driver	+5Vdc ± 10%	500mA
최대회전수 Max. Rotation Speed	30,000 rpm			
사용온도 Operating temperature	△ -20 ~ 85 °C			
센서감지거리 Sensing Displacement	GAP - Z축 : 2mm±0.5 - X,Y축 : 1mm±0.5			

14. Hw- (백색 줄무늬)	12. Hw (백색)	10. Hv- (분홍 줄무늬)	8. Hv (분홍색)	6. Hu- (보라 줄무늬)	4. Hu (보라색)	2. +5V (회색)
13. GND (회색 줄무늬)	11. Z- (황색 줄무늬)	9. Z (황색)	7. B- (주황 줄무늬)	5. B (주황색)	3. A- (적색 줄무늬)	1. A (적색)



※ 기본 실드 케이블 길이 : 1m
(주문 가능 길이:3M,5M,10M)
(특주 주문 길이:4M~30M)

신용모터 02-2272-6230 www.sym.or.kr